



Ciret

HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic

Nátěrové hmoty

HET spol. s r.o.

Aplikační nářadí

CIRET, s.r.o. Pelhřimov





















Doporučené malířské válečky a štětce CIRET –
koncept ROTA, KANA pro aplikace nátěrových hmot
HET.















ROTA! **kana**


















Jiří Cíl – aplikační technik HET















Michal Frydryšek – aplikační technik CIRET





















11. března 2024


















Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
<p>Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a rozširatelný.</p>	<p>Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.</p>	<p>Obj. č. 95 860-301 RotaClasic 18 Standardní potah ze směsi vláken, délka vlákna 18 mm, univerzální použití na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: univerzální bílá matná a barevná disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí.</p>	<p>Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
<p>Použití: vysoce bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoce paropropustný, vhodný na sanační</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, paropropustná, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru,</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy</p>
		<p>XXXX</p>
<p>Použití: bílá vysoce plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura plastického povrchu nátěru je dosažena použitým typem plniva a typem válečku.</p>	<p>Obj. č. 85881927 CE strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura</p>	<p>XXXX</p>
		<p>XXXX</p>
<p>Použití: bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým typem válečku.</p>	<p>Obj. č. 85881927 CE strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura</p>	<p>XXXX</p>









Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		<p style="text-align: center;">XXXX</p>
<p>Použití: matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým druhem plniva.</p>	<p>Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy</p>	<p style="text-align: center;">XXXX</p>
	 	 
<p>Použití: základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu pod vinylacetátové, akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny.</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy</p>
	 	 
<p>Použití: základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu hladkých podkladů pod disperzní interiérové barvy. Tónování MULTIMIX</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy</p>
	 	 
<p>Použití: silikátová vodou ředitelná pigmentovaná základní barva s penetrační funkcí určená pod silikátové barvy určené do interiéru. Tónování MULTIMIX</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy</p>













Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		<p style="text-align: center;">XXXX</p>
<p>Použití: univerzální hrubozrnná barva na sádkarton, sádrové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>	<p style="text-align: center;">XXXX</p>
		<p style="text-align: center;">XXXX</p>
<p>Použití: speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilínových barev apod.).</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p style="text-align: center;">XXXX</p>
	 	 
<p>Použití: univerzální sněhově bílá (příp. natónovaná) barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vysoce paropropustná, k aplikaci na podklady s kombinací minerálních omítek a sádkartonu</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem. Je určen do vnitřních prostor a je vhodný pro použití do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný.</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>











Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
<p>Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, určený k nátěrům sádkartonových desek, vhodný na sanační omítky.</p>	<p>Obj. č. 940 963-301-04 RotaStreif 21 RotaTex 15 Speciální sada na hladké povrchy, Sada obsahuje: válec RotaStreif 21 a válec RotaTex 15. Délka vlákna 15 mm, minimální riziko tvoření pruhů při malování, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>
	 	 
<p>Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádkartonových desek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů, oděrúzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1</p>	<p>Obj. č. 940 963-301-04 RotaStreif 21 RotaTex 15 Speciální sada na hladké povrchy, Sada obsahuje: válec RotaStreif 21 a válec RotaTex 15. Délka vlákna 15 mm, minimální riziko tvoření pruhů při malování, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.</p>
	 	 
<p>Použití: silikátová vodou-ředitelná interiérová malířská barva k vnitřním nátěrům stěn a stropů šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů,</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: Matná vodou ředitelná barva pro vnitřní a venkovní použití k nátěrům svislých i vodorovných, betonových konstrukcí. Tónování MULTIMIX do světlých odstínů</p>	<p>Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na silikátové barvy</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
<p>Použití: vysoce paropropustná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, vysoce kryvá s jemným zrnem.</p>	<p>Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy</p>	<p>Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.</p>
		<p>XXXX</p>
<p>Použití: hrubozrnná, vysoce paropropustná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.</p>	<p>Obj. č. 85881927 CE strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura</p>	<p>XXXX</p>
	 	 
<p>Použití: akrylátová matná, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s výbornou adhezí k podkladu.</p>	<p>Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy</p>	<p>Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: jemná silikátová matná vysoce paropropustná fasádní hmota, odolná vůči poškrábání a špinivosti, použitelná v exteriéru i v interiéru.</p>	<p>Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na silikátové barvy</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
<p>Použití: silikonová matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností proti zašpinění, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s obsahem vyztužovacích vláken.</p>	<p>Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy</p>	<p>Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: silikonová matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva, s odolností proti zašpinění.</p>	<p>Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy</p>	<p>Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.</p>
	 	 
<p>Použití: akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben, čekáren.</p>	<p>Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.</p>	<p>Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.</p>
<p>Hladký povrch</p> 	<p>Středně hrubý povrch</p> 	<p>Hrubý povrch</p> 
<p>Speciální sada dvou válců na hladké povrchy (sádrové, disperzní a podobné) – s výslednou minimální strukturou na povrchu nátěru a s velkou produktivitou práce.</p>	 	<p>Obj. č. 940 963-301-04 RotaStreif 21RotaTex 15 Speciální sada na hladké povrchy, Sada obsahuje: válec RotaStreif 21 a válec RotaTex 15. Délka vlákna 15 mm, minimální riziko tvoření pruhů při malování, na disperzní malířské barvy. Modrý válec pouze k finální úpravě povrchu. Používá se jako suchý k „učesání“.</p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p>Použití: vodou ředitelné barvy na dřevo a kov základní a vrchní</p>	<p>Obj. č. 40 695-306 RotaStar 9 Potah ze 100% mikrovlákna, vysoká nasákavost, pro extra hladký povrch, délka vlákna 9 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky</p>
		
<p>Použití: vrchní vodou ředitelné barvy na dřevo a kov</p>	<p>Obj. č. 40 695-306 RotaStar 9 Potah ze 100% mikrovlákna, vysoká nasákavost, pro extra hladký povrch, délka vlákna 9 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky</p>
		
<p>Použití: rozpouštědlové barvy na dřevo a kov jednosložkové</p>	<p>Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>
		
<p>Použití: dvousložková 2K PUR rozpouštědlová základní antikorozi barva na kov a s možností použití i na dřevo, dvousložková 2K PUR rozpouštědlová barva na dřevo a kov poloslesklá samozákladující a vrchní vysoce lesklá .</p>	<p>Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>
		
<p>Použití: dvousložkový 2K PUR rozpouštědlový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý</p>	<p>Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p>Použití: dvousložková rozpouštědlová 2K epoxidová vysokosušinnová samozákladující barvy na železné, neželezné kovy a beton</p>	<p>Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 27 060-301 RotaNyl 6 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 6 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.</p>
		
<p>Použití: dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřený kov pololesklá</p>	<p>Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 27 060-301 RotaNyl 6 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 6 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.</p>
		
<p>Použití: dvousložkový vodouředitelný 2K epoxidový lak matný a pololesklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.</p>	<p>Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>
		
<p>Použití: jednosložkový alkyduretanový rozpouštědlový transparentní lak na dřevěné podklady v interiéru a exteriéru matný, pololesklý a vysoce lesklý, vysoce odolný, UV stabilní</p>	<p>Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>	<p>Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.</p>

Nátěrová hmota	Typ štětce	Parametry štětce
Vodou ředitelné malířské a fasádní barvy disperzní i klasické-na malé plochy, obřezávání, linkování apod.		Obj. č. 453 50x-411 Štětce kulatý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 4, 6, 8
		Obj. č. 463 5xx-411 Štětce plochý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 30, 40, 50, 60, 80 mm
		Obj. č. 423 5xx-411 Štětce fasádní KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 50, 80 mm
Vodou ředitelné krycí barvy, vodou ředitelné laky		Obj. č. 453 50x-411 Štětce kulatý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 4, 6, 8
		Obj. č. 463 5xx-411 Štětce plochý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 30, 40, 50, 60, 80 mm
		Obj. č. 533 510-411 Pološtětka KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky, objímka nerezová ocel Velikost: 100 mm
Lazury vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové 		Obj. č. 466 0xx-411 Štětce plochý KanaTank Jádro je přírodní štětina, obvodová část kónická syntetická vlákna s jemnými konečky, rovnoměrný výdej barvy a velice jemný výsledný povrch. Velikost: 50, 80 mm
Syntetické rozpouštědlové nátěrové hmoty jednosložkové a dvousložkové, syntetické laky		Obj. č. 325 0xx Štětce plochý KanaClassic Směs vysoce kvalitních syntetických vláken a stabilizovaných přírodních štětin, pro rozpouštědlové barvy a laky. Velikost: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
		Obj. č. 464 0xx-411 Štětce plochý KanaStar Směs vysoce kvalitních syntetických vláken, vysoká odolnost oděru vláken, plastová zděř, pro všechny typy barev, laků. Velikost: 40, 50, 60 mm